

Valar Intensive EPC 00

NLGI 00/000

VYSOKOTLAKÉ LITHNÉ PLASTICKÉ MAZIVO

Valar Intensive EPC 00 je víceúčelové lithné polotekuté plastické mazivo obsahující účinné vysokotlaké přísady zaručují výbornou ochranu proti opotřebením ložisek, která jsou vystavena střídavému zatížení nebo vibracím. Speciální inhibitory oxidace a antikorozní aditiva umožňují vynikající ochranu proti rzi, a to i ve vlhkém prostředí.

Mazivo je vhodné zejména pro vysoce zatěžovaná kluzná a valivá ložiska průmyslových zařízení, stavebních strojů, traktorů, nákladních automobilů a dopravní techniky. průmyslových strojů a pro všechna centrální mazací zařízení.

Valar Intensive EPC 00 :

- vyznačuje se dobrou přilnavostí k mazaným místům
- má velmi dobrou mazací schopnost
- je charakterizováno vynikající mechanickou stálostí
- dobře odolává vlivům vody a má velmi dobrou dopravitelnost a tekutost za nízkých teplot
- pracuje v širokém rozsahu teplot až do teploty 110°C
- umožňuje snadný přechod z většiny typů plastických maziv

Charakteristika:

DIN 51502 GP00K-30

Charakteristické parametry:

Parametr	Jednotka	Hodnota	Norma
Stupeň konzistence dle NLGI		00/000	
Zpevňovadlo (typ mýdla)		Li-mýdlo	
Penetrace	(0,1 mm)	420 - 475	ČSN 65 6307
Bod skápnutí	°C	>160	ČSN 65 6305
Teplotní rozsah použitelnosti	°C	-30 – 110	

Hodnoty v tabulce jsou hodnotami typickými pro současnou produkci.

Výrobce a distributor:

Valar Czech Oil, a.s., Dopraváků 3, 184 00 Praha 8, Česká Republika

IČ: 43004211

www.valar.cz

