

Valar Intensive G 00 EP

NLGI 00

VYSOKOTLAKÉ LITHNÉ PLASTICKÉ MAZIVO S PŘÍSAĐOU GRAFITU

Valar Intensive G 00 EP je speciální lithné polotekuté plastické mazivo. Mazivo obsahuje účinné vysokotlaké přísady, pevná tuhá maziva (grafit) a přílnavostní, přísady, které zaručují výbornou ochranu proti opotřebení při vysokém zatížení nebo vibracím. Speciální aditiva umožňují vynikající ochranu proti stárnutí plastického maziva, rzi, a to i ve vlhkém prostředí

Mazivo je vhodné zejména pro mazání vysoce zatěžovaných kluzných ložisek, otevřených i uzavřených koncových převodů v průmyslových zařízeních a strojích, stavebních a zemědělských strojích, a další průmyslové a dopravní technice..

Valar Intensive G 00 EP :

- vyznačuje se dobrou přílnavostí k mazaným místům
- má velmi dobrou mazací schopnost
- je charakterizováno vynikající mechanickou stálostí
- dobře odolává vlivům vody
- pracuje v širokém rozsahu teplot až do teploty 120°C

Charakteristika:

DIN 51502 OG(G/K)PF00M-25

Charakteristické parametry:

Parametr	Jednotka	Hodnota	Norma
Stupeň konzistence dle NLGI		00	
Zpevňovadlo (typ mýdla)		Li-mýdlo	
Penetrace	(0,1 mm)	400 - 430	ČSN 65 6307
Bod skápnutí	°C	>180	ČSN 65 6305
Teplotní rozsah použitelnosti	°C	-25 – 120	

Hodnoty v tabulce jsou hodnotami typickými pro současnou produkci.

Výrobce a distributor:

Valar Czech Oil, a.s, Dopraváků 3, 184 00 Praha 8, Česká Republika

IČ: 43004211

www.valar.cz



Valar