

Valar Intensive H 00 EP

NLGI 00

VYSOKOTLAKÉ A VYSOKOTEPLTNÍ PLASTICKÉ MAZIVO NA BÁZI LITHNÉHO KOMPLEXU

Valar Intensive H 00 EP je tekuté plastické mazivo vyrobené z pečlivě vybraných základových olejů zpevněných komplexním lithným mýdlem. Pro zlepšení provozních vlastností je zušlechťeno přísadami proti oxidaci, proti rezivění a obsahují vysokotlakou přísadu. Vyznačuje se velmi dobrou přilnavostí ke kovovým povrchům, velmi vysokým bodem skápnutí, velmi dobrou dopravitelností a vynikající tekutostí za studena.

Je vhodné k mazání valivých a kluzných ložisek, převodových aplikací, pracujících v náročných podmínkách, zejména mazaných uzlů pracujících pod velkým zatížením a při vysokých teplotách v mobilních strojích i v průmyslu. Je schopné pracovat v širokém rozsahu teplot. Je vhodné pro použití v centrálních mazacích systémech s dlouhými tukovody.

Valar Intensive H 00 EP:

- vyznačuje se dobrou přilnavostí k mazaným místům
- má velmi dobrou mazací schopnost
- je charakterizováno vynikající mechanickou stálostí
- dobře odolává vlivům vody a má velmi dobrou dopravitelnost a tekutost za nízkých teplot
- pracuje v širokém rozsahu teplot až do teploty 150°C
- umožňuje snadný přechod z většiny typů plastických maziv

Charakteristika:

DIN 51 502 GP00P-35

Charakteristické parametry:

Parametr	Jednotka	Hodnota	Norma
Stupeň konzistence dle NLGI		00/000	
Zpevňovadlo (typ mýdla)		Li-komplex	
Penetrace	(0,1 mm)	420 - 475	ČSN 65 6307
Bod skápnutí	°C	>250	ČSN 65 6305
Teplotní rozsah použitelnosti	°C	-35 – 150	

Hodnoty v tabulce jsou hodnotami typickými pro současnou produkci.

Výrobce a distributor:

Valar Czech Oil, a.s., Dopraváků 3, 184 00 Praha 8, Česká Republika

IČ: 43004211

www.valar.cz



ISO 9001
ISO 14001
3EC
certified

Valar

