

Valar Intensive LKX 2 G

NLGI 2

SPECIÁLNÍ, VYSOKOTLAKÉ A VYSOKOTEPLOTNÍ PLASTICKÉ MAZIVO NA BÁZI LITHNÉHO KOMPLEXU S PŘÍSADOU GRAFITU

Valar Intensive LKX 2 G je speciální plastické mazivo vyrobené z pečlivě vybraných základových olejů zpevněných komplexním lithným mýdlem. Pro zlepšení nouzových a vysokotlakých vlastností je zušlechťeno přísadami proti oxidaci, proti rezivění a obsahuje speciální vysokotlaké přísady včetně vysokého obsahu grafitu. Má velmi dobrou přilnavost ke kovovým povrchům a vynikající nouzové vlastnosti. Vyznačuje se vynikající ochranou proti vlhkosti a agresivnímu prostředí.

Je vhodné k mazání kluzných ložisek pracujících v náročných podmínkách, zejména ložisek pracujících pod velkým zatížením a při vysokých teplotách, k mazání pomaluběžných otevřených i uzavřených převodů, kluzných ploch a pod... Je schopné pracovat v širokém rozsahu teplot.

Valar Intensive LKX 2 G:

- vyznačuje se dobrou přilnavostí k mazaným místům
- má velmi dobrou mazací schopnost a nouzovými vlastnostmi
- je charakterizováno vynikající mechanickou stálostí
- dobře odolává vlivům vody
- pracuje v širokém rozsahu teplot až do teploty cca 200°C

Charakteristika:

DIN 51 502 KPF2R-30

Charakteristické parametry:

Parametr	Jednotka	NLGI 2	Norma
Stupeň konzistence dle NLGI		2	
Zpevňovadlo (typ mýdla)		Li-komplex	
Penetrace	(0,1 mm)	265 - 295	ČSN 65 6307
Bod skápnutí	°C	>250	ČSN 65 6305
Kinematická viskozita základového oleje při 40°C	mm ² /s	Inf. 150	ČSN EN ISO 3104
Teplotní rozsah použitelnosti	°C	-30 – 180 (200)	

Hodnoty v tabulce jsou hodnotami typickými pro současnou produkci.

Výrobce a distributor:

Valar Czech Oil, a.s, Dopraváků 3, 184 00 Praha 8, Česká Republika
IČ: 43004211
www.valar.cz

