

# Valar Intensive PZ 00 P

## NLGI 00

### VYSOKOTLAKÉ LITHNÉ PLASTICKÉ MAZIVO

Valar Intensive PZ 00 P je víceúčelové lithné polotekuté plastické mazivo. Účinné vysokotlakové přísady zaručují výbornou ochranu proti opotřebení ložisek, ozubených kol a dalších částí převodových a strojních mechanismů, které jsou vystaveny vysokému zatížení. Speciální inhibitory oxidace a antikorozi aditiva umožňují vynikající ochranu proti rzi, a to i ve vlhkém prostředí

Mazivo je vhodné zejména pro vysoce zatěžovaná kluzná a valivá ložiska, zapouzdřená převodová ústrojí průmyslových zařízení, ložiska a mechanismy stavebních a zemědělských strojů, traktorů, nákladních automobilů. Mazivo se dobře uplatňuje v různých typech centrálních mazacích systémů, např. balících strojů, dopravníků apod..

#### Valar Intensive PZ 00 P :

- vyznačuje se dobrou přilnavostí k mazaným místům
- má velmi dobrou mazací schopnost
- je charakterizováno vynikající mechanickou stálostí
- dobře odolává vlivům vody a má velmi dobrou dopravitelnost a tekutost za nízkých teplot
- pracuje v širokém rozsahu teplot až do teploty 110°C
- umožňuje snadný přechod z většiny typů plastických maziv

#### Charakteristika:

#### DIN 51502 GP00K-20

#### Charakteristické parametry:

Parametr	Jednotka	Hodnota	Norma
Stupeň konzistence dle NLGI		00/000	
Zpevňovadlo (typ mýdla)		Li-mýdlo	
Penetrace	(0,1 mm)	420 - 475	ČSN 65 6307
Bod skápnutí	°C	>160	ČSN 65 6305
Teplotní rozsah použitelnosti	°C	-20 – 110	

*Hodnoty v tabulce jsou hodnotami typickými pro současnou produkci.*

Výrobce a distributor:

Valar Czech Oil, a.s, Dopraváků 3, 184 00 Praha 8, Česká Republika

IČ: 43004211

www.valar.cz



Valar