

# Valar K

## KOMPRESOROVÉ A OBĚHOVÉ OLEJE SE SPECIÁLNÍ VIZKOZITOU

Valar K jsou kompresorové a oběhové oleje se speciální viskozitou na bázi moderních typů základových olejů a zušlechťujících přísad vysoké kvality.

Jsou vhodné pro mazání vzduchových a plynových kompresorů, průmyslových převodovek a různých oběhových systémů.

### Valar K:

- umožňují mazání širokého spektra strojů
- chrání vnitřní části strojů proti opotřebení
- udržují zařízení v čistotě
- mají dobrou termooxidační stabilitu
- mají dobré nízkoteplotní vlastnosti
- zajišťují vysokou ochranu proti korozi

### Výkonová charakteristika:

ISO 6743/3A typ DAA, DAB

DIN 51 506 – VBL, VCL

DIN 51 517 část 2 – CL

### Charakteristické parametry

Parametr	Jednotka	K8	K 12	K18	K 28	Norma
Kinematická viskozita při 40°C	mm <sup>2</sup> /s	100	150	220	320	ČSN EN ISO 3104
Viskozitní index		100	100	95	90	ČSN 65 6218
Bod vzplanutí	°C	240	255	265	275	ČSN 65 6212
Bod tuhnutí	°C	-15	-15	-15	-10	ČSN 65 6072

*Hodnoty v tabulce jsou hodnotami typickými pro současnou produkci.*

### Výrobce a distributor:

Valar Czech Oil, a.s, Dopraváků 3, 184 00 Praha 8, Česká Republika

IČ: 43004211

www.valar.cz

