

Valar Niob CNG

SAE 15W-40

HI-TECH MOTOROVÝ OLEJ PRO PLYNOVÉ MOTORY AUTOMOBILŮ, AUTOBUSŮ A MOBILNÍCH STROJŮ

Valar Niob CNG je multigrádní motorový olej s prodlouženou životností pro plynové motory se středním obsahem popela. Optimalizovaná formulace na bázi speciálních hydrogennačně rafinovaných základových olejů je charakterizována excelentní ochranou proti oxidaci za vysokých teplot, nitrataci, opotřebením a úsadám, zejména vysokoteplotním. Olej umožňuje využití prodloužených intervalů výměn dle doporučení výrobců vozidel a motorů. Splňuje velmi tvrdé požadavky výrobců plynových motorů pro mobilní techniku, viz. specifikace oleje.

Valar Niob CNG je speciálně připraven pro velmi zatížené plynové motory používající jako palivo CNG (Compressed Natural Gas), LNG (Liquefied Natural Gas) nebo LPG autobusů, nákladních automobilů a mobilních strojů. Může být také používán pro moderní plynové motory spalující bioplyny, zejména pro motory pracující ve venkovním prostředí.

Valar Niob CNG:

- je schválen pro provoz v nejmodernějších plynových motorech významných výrobců
- chrání motor proti opotřebením ve všech režimech provozu
- udržuje motor v čistotě zamezením tvorbě vysokoteplotních i nízkoteplotních úsad
- zajišťuje maximální ochranu proti oxidaci oleje za vysokých teplot
- umožňuje prodloužení intervalů výměn oleje dle doporučení výrobce

Výkonová charakteristika:

DaimlerChrysler MB 226.9

VOLVO CNG

Renault RGD

Cummins CES 20074

Detroit Diesel DDC PGOS 93K206

MAN M3271-1

Charakteristické parametry

Parametr	Jednotka	Hodnota	Norma
Kinematická viskozita při 100°C	mm ² /s	14,4	ČSN EN ISO 3104
Viskozitní index		140	ČSN 65 6218
Bod vzplanutí	°C	225	ČSN 65 6212
Bod tuhnutí	°C	-33	ČSN 65 6072

Hodnoty v tabulce jsou hodnotami typickými pro současnou produkci.

Výrobce a distributor:

Valar Czech Oil, a.s., Dopraváků 3, 184 00 Praha 8, Česká Republika

IČ: 43004211

www.valar.cz

