

Valar Niob NG 154

SAE 15W-40

MOTOROVÝ OLEJ PRO PLYNOVÉ MOTORY AUTOMOBILŮ, AUTOBUSŮ A MOBILNÍCH STROJŮ

Valar Niob NG 154 je multigrádní motorový olej s nízkým obsahem popela pro plynové motory. Formulace oleje zajišťuje velmi dobrou ochranu proti oxidaci a tvorbě úsad za vysokých teplot, nitrataci a opotřebení.

Valar Niob NG 154 je zejména vhodný pro plynové motory používající jako palivo CNG (Compressed Natural Gas), LNG (Liquefied Natural gas) nebo LPG autobusů, nákladních automobilů a mobilních strojů. Je vhodný i pro stacionární motory.

Valar Niob NG 154:

- chrání motor proti opotřebení ve všech režimech provozu
- udržuje motor v čistotě
- zajišťuje vysokou ochranu proti tvorbě úsad a proti oxidaci za vysokých teplot
- umožňuje využití dlouhých intervalů výměn oleje dle doporučení výrobce

Výkonová charakteristika:

API CF

Charakteristické parametry

Parametr	Jednotka	Hodnota	Norma
Kinematická viskozita při 100°C	mm ² /s	14,5	ČSN EN ISO 3104
Viskozitní index		135	ČSN 65 6218
Bod vzplanutí	°C	225	ČSN 65 6212
Bod tuhnutí	°C	-32	ČSN 65 6072
Sulfátový popel	% hm.	0,46	ASTM D 874
TBN	mgKOH/g	5,6	ASTM D 2896

Hodnoty v tabulce jsou hodnotami typickými pro současnou produkci.

Výrobce a distributor:

Valar Czech Oil, a.s., Dopraváků 3, 184 00 Praha 8, Česká Republika

IČ: 43004211

www.valar.cz

