

Valar Norol HDU 22

ŘEZNÝ OLEJ PRO NÁROČNÉ OBRÁBĚNÍ KOVŮ S VYSOKOTLAKÝMI (EP) VLASTNOSTMI

Valar Norol HDU 22 je speciální řezný olej pro náročné obrábění kovů s vysokotlakými (EP) vlastnostmi vybavený účinnými přísadami bez obsahu chlóru na bázi syntetických esterů.

Je vhodný pro náročné řezné operace (vrtání hlubokých děr, řezání vnitřních a vnějších závitů, řezání ozubení apod.) na širokém spektru materiálů – zejména oceli s vysokou pevností v tahu, nerezavějící oceli, houževnaté slitiny hliníku apod..

Valar Norol HDU 22:

- je vhodný pro nejnáročnější operace při obrábění kovů
- vyznačuje se vysokou kvalitou povrchů obrobku
- zaručuje velmi dobrou antikorozi ochranu
- šetří nástroje
- je charakterizován dlouhou životností i dlouhou životností nástrojů
- je charakteristický vysokou adhezí k mazaným povrchům

Charakteristické parametry

Parametr	Jednotka	Hodnota	Norma
Kinematická viskozita při 40°C	mm ² /s	22,0	ČSN EN ISO 3104
Bod vzplanutí	°C	200	ČSN 65 6212
Bod tuhnutí	°C	-10	ČSN 65 6072

Hodnoty v tabulce jsou hodnotami typickými pro současnou produkci.

Výrobce a distributor:

Valar Czech Oil, a.s, Dopraváků 3, 184 00 Praha 8, Česká Republika

IČ: 43004211

www.valar.cz



ISO 9001
ISO 14001
3 E C
certified

