

Valar Oldmax 60

SAE 60

NÍZKOADITIVOVANÝ MOTOROVÝ OLEJ PRO SPALOVACÍ MOTORY HISTORICKÝCH AUTOMOBILŮ

Valar Oldmax 60 je speciální nízkoaditivovaný motorový olej formulovaný na základě klasických minerálních olejů, optimálně doplněných o moderní hydrokrakové oleje a zúšlechťující přísady.

Je vhodný pro spalovací motory předválečných i poválečných historických automobilů. Jeho viskozitní třída SAE 60 se uplatňuje zejména u motorů s velkými ložiskovými a výrobními vůlemi a u historických motorů v horším technickém stavu.

Valar Oldmax 60:

- speciální viskozitní třída SAE 60
- chrání motor proti opotřebení
- chrání motor proti nadměrné tvorbě úsad a proti oxidaci za vysokých teplot
- vyznačuje se nízkou spotřebou oleje

Výkonová charakteristika:

API SB/CB

Charakteristické parametry

Parametr	Jednotka	Hodnota	Norma
Kinematická viskozita při 100°C	mm ² /s	24,1	ČSN EN ISO 3104
Bod tuhnutí	°C	-15	ČSN 65 6072

Hodnoty v tabulce jsou hodnotami typickými pro současnou produkci.

Výrobce a distributor:

Valar Czech Oil, a.s, Dopraváků 3, 184 00 Praha 8, Česká Republika
IČ: 43004211
www.valar.cz

