

Valar Pressform HST

MULTIFUNKČNÍ OLEJ PRO TVÁŘENÍ A MAZÁNÍ

Valar Pressform HST je mimořádně výkonný multifunkční olej vyrobený ze speciálních základových olejů vybavený účinnými EP přísadami a speciálními přísadami pro vysoké zlepšení mazacích vlastností s vysokou teplotní a oxidační stálostí.

Valar Pressform HST je určen pro náročné operace tváření různých součástí (např. šroubů) z různých druhů kovů. Jeho vynikající mazací vlastnosti zajišťují i mazání dalších částí strojů, např. převodů, vodících lišt

Valar Pressform HST:

- zaručuje dlouhou životnost tvářecích nástrojů
- umožňuje vysokou jakost povrchu tvářených součástí
- zaručuje dobrou antikorozi ochranu
- umožňuje multifunkční použití

Charakteristické parametry

Parametr	Jednotka	Hodnota	Norma
Kinematická viskozita při 40°C	mm ² /s	100,0	ČSN EN ISO 3104
Viskozitní index		95	ČSN 65 6218
Bod vzplanutí	°C	240	ČSN 65 6212
Bod tuhnutí	°C	-15	ČSN 65 6072
FZG nevyhovující stupeň		> 12	DIN 51 354

Hodnoty v tabulce jsou hodnotami typickými pro současnou produkci.

Výrobce a distributor:

Valar Czech Oil, a.s, Dopraváků 3, 184 00 Praha 8, Česká Republika
IČ: 43004211
www.valar.cz



ISO 9001
ISO 14001
3 EC
certified

