

Valar Pressform INT

LEHCE SE ODPAŘUJÍCÍ OLEJ PRO TVÁŘENÍ A MAZÁNÍ

Valar Pressform INT je nízkoviskózní, lehce se odpařující olej bez obsahu chloru a těžkých kovů s obsahem kluzné látky pro mezní mazání. Olej je na bázi základového oleje s velmi nízkým obsahem aromatických uhlovodíků pro nízkou úroveň zápachu.

Valar Pressform INT je speciálně vyvinut pro tváření a lisování kovových součástí s nízkou mírou přetvoření materiálu. Je vhodný zejména pro procesy kde se předpokládá, že součástky nebudou důkladně očištěny. Je vhodný pro tváření jak ocelí, tak barevných kovů.

Valar Pressform INT:

- vyznačuje se velmi nízkým obsahem aromatických uhlovodíků což zaručuje velmi malý zápach na pracovišti
- svým obsahem mazivostních přísad zaručuje dobrou kvalitu povrchu a ochranu nástrojů
- zaručuje dobrou antikorozi ochranu
- svou nízkou viskozitou zaručuje dobrou smáčivost povrchu zaručující optimální tenký olejový film
- svou nízkou viskozitou umožňuje dobré výsledky při oplachování
- neobsahuje chlór ani těžké kovy

Charakteristické parametry

Parametr	Jednotka	Hodnota	Norma
Kinematická viskozita při 40°C	mm ² /s	1,87	ČSN EN ISO 3104
Bod vzplanutí	°C	> 65	ČSN 65 6212

Hodnoty v tabulce jsou hodnotami typickými pro současnou produkci.

Výrobce a distributor:

Valar Czech Oil, a.s, Dopraváků 3, 184 00 Praha 8, Česká Republika
IČ: 43004211
www.valar.cz

