

Valar Ultra UTTO

SAE 75W

MULTIFUNKČNÍ OLEJ TYPU UTTO

Valar Ultra UTTO je olej typu UTTO (Universal Tractor Transmission Oil). Je vyroben z jakostních základových olejů a kvalitních zušlechťujících přísad. Je charakterizován vysokou výkonovou rezervou zajišťující vysokou ochranu motoru proti opotřebení a úsadám, korozi a dlouhou životnost oleje. Pro své ojedinělé fyzikální vlastnosti umožňuje provoz i při velmi nízkých teplotách.

Je vhodný jako univerzální olej především do různých typů traktorů, zemědělských a stavebních strojů a to jako olej pro mazání převodových mechanismů, hydraulických systémů a "mokrých" brzd.

Valar Ultra UTTO:

- umožňuje velké zjednodušení olejového hospodářství pro svou multifunkčnost
- udržuje mazaná zařízení v čistotě
- má dobrou odolnost proti tvorbě úsad a proti oxidaci za vysokých teplot
- chrání všechny části mazaných zařízení proti opotřebení a korozi
- zaručuje bezproblémový chod „mokrých brzd“

Výkonová charakteristika:

John Deere JD J20C/J20D

Massey Ferguson CMS M1141/M1143

VCE WB 101

CNH MAT 3525 („134-D“ fluid)

ZF TE-ML-03E/05F

API GL-4 (SAE 75W)

ISO 51 524 část 3 – HVLP/HVLPD (inf. ISO VG 32)

Charakteristické parametry

Parametr	Jednotka	Hodnota	Norma
Kinematická viskozita při 40°C	mm ² /s	34.0	ČSN EN ISO 3104
Viskozitní index		160	ČSN 65 6218
Bod tuhnutí	°C	-43	ČSN 65 6072

Hodnoty v tabulce jsou hodnotami typickými pro současnou produkci.

Výrobce a distributor:

Valar Czech Oil, a.s, Dopraváků 3, 184 00 Praha 8, Česká Republika

IČ: 43004211

www.valar.cz

