

Valar Atea LHM

SPECIÁLNÍ HYDRAULICKÁ KAPALINA

Valar Atea LHM je speciální hydraulická kapalina s obsahem syntetických komponent. Díky své formulaci se vyznačuje velmi malou závislostí viskozity na teplotě, což je charakterizováno vysoce stabilním extra velmi vysokým viskozitním indexem > 360 , vysokou ochranou částí hydraulického systému proti opotřebení a vysokou oxidační stálostí. Chrání proti korozi, zaručuje nízkou tendenci k pěnění a dobrou snášenlivost s těsníci materiály.

Je vhodná zejména pro hydraulické systémy vozidel, některé brzdové okruhy, pro nastavení výšky, sklápění kabin apod.

Kapalina není mísitelná a nelze ji používat dohromady s dalšími kapalinami, včetně brzdových kapalin DOT 3, DOT 4, DOT 5, DOT 5.1.

Valar Atea LHM:

- chrání hydraulický systém proti opotřebení a korozi
- vyznačuje se vysokou stabilitou viskozitních parametrů
- vyznačuje se velmi nízkou závislostí viskozity na teplotě - VI je > 360

Charakteristické parametry

Parametr	Jednotka	Hodnota	Norma
Kinematická viskozita při 40°C	mm ² /s	18,0	ČSN EN ISO 3104
Viskozitní index		>360	ČSN 65 6218
Bod vzplanutí	°C	106	ČSN 65 6212
Bod tuhnutí	°C	<-50	ČSN 65 6072
Hustota při 20°C	kg/m ³	855	ČSN 656010

Hodnoty v tabulce jsou hodnotami typickými pro současnou produkci.

Výrobce a distributor:

Valar Czech Oil, a.s, Dopraváků 3, 184 00 Praha 8, Česká Republika
IČ: 43004211
www.valar.cz



ISO 9001
ISO 14001
3 E C
certified

