

Valar Gema NTC-C2 003

SAE 0W-30

SYNTETICKÝ „LOW SAPS, LOW FRICTION“ MOTOROVÝ OLEJ PRO BENZÍNOVÉ A NAFTOVÉ MOTORY OSOBNÍCH AUTOMOBILŮ VYUŽÍVAJÍCÍ NEJMODERNĚJŠÍ NANOTECHNOLOGII

Valar Gema NTC-C2 003 je speciální výkonný syntetický „Low SAPS, Low Friction“ motorový olej s optimální viskozitní charakteristikou umožňující velmi rychlé a spolehlivé mazání v širokém rozmezí provozních teplot. Formulace využívající jakostní syntetické základové oleje a nejmodernější typy aditiv, včetně speciálních aditiv využívajících nanotechnologii (**Valar NTC Oil System**) zaručuje vysokou ochranu motoru spolu s úsporou paliva a prodloužením životnosti i při extrémním zatížení. Zaručuje dlouhou životnost nejmodernějších typů katalytických systémů výfukových plynů (DPF...).

Valar Gema NTC-C2 003 je vhodný zejména pro nejmodernější typy (plnicí normu pro emise výfukových plynů EURO 4, 5, 6) benzínových a naftových motorů, přepřínované i nepřepřínované s katalyzátory výfukových plynů i bez, osobních a dodávkových automobilů. Zejména je vhodný pro naftové motory nových typů automobilů zn. Ford.

Valar Gema NTC-C2 003:

- umožňuje snadnou startovatelnost i za extrémně nízkých teplot
- zaručuje prokazatelnou úsporu paliva (skutečné úspory jsou závislé na typu vozidla / motoru, venkovní teplotě a jízdních podmínkách)
- chrání motor proti opotřebení a udržuje motor v čistotě
- umožňuje použití v motorech plnicích EURO 4, 5, 6
- zajišťuje maximální ochranu proti tvorbě úsad a proti oxidaci za vysokých teplot
- chrání nejmodernější katalytické systémy výfukových plynů
- zajišťuje okamžité zaolejování motoru a snižuje pasivní odpory motoru v širokém rozsahu teplot
- speciálně připraven pro naftové motory zn. Ford

Formulace využívající nejmodernější nanotechnologii:

- zaručuje výrazné snížení tření a opotřebení částí motoru
- zvyšuje spolehlivost motoru a snižuje možné riziko poškození třecích dvojic
- umožňuje snížení produkce tepla – pozitivně se podílí na teplotním režimu motoru
- zvyšuje energetickou účinnost, výkon a kroutící moment motoru
- snižuje spotřebu paliva
- snižuje úroveň hluku motoru

ACEA C2

Odpovídá výkonové charakteristice:

Ford WSS-M2C950-A

Charakteristické parametry

Parametr	Jednotka	Hodnota	Norma
Kinematická viskozita při 100°C	mm ² /s	11,3	ČSN EN ISO 3104
Viskozitní index		165	ČSN 65 6218
Bod tuhnutí	°C	-42	ČSN 65 6072

Hodnoty v tabulce jsou hodnotami typickými pro současnou produkci.

Výrobce a distributor:

Valar Czech Oil, a.s., Dopraváků 3, 184 00 Praha 8, Česká Republika

IČ: 43004211

www.valar.cz

