

Valar Gema NTC-C3 053

SAE 5W-30

SYNTETICKÝ MOTOROVÝ OLEJ PRO BENZÍNOVÉ A NAFTOVÉ MOTORY OSOBNÍCH AUTOMOBILŮ VYUŽÍVAJÍCÍ NEJMODERNĚJŠÍ NANOTECHNOLOGII

Valar Gema NTC-C3 053 je výkonný syntetický „Low SAPS“ motorový olej s optimální viskozitní charakteristikou umožňující rychlé a spolehlivé mazání v širokém rozmezí provozních teplot. **Valar Gema NTC-C3 053** je formulován ze syntetických základových olejů a nejmodernějších typů aditiv, včetně speciálních aditiv využívajících nanotechnologii (**Valar NTC Oil System**). Formulace zaručuje vysokou ochranu motoru spolu s úsporou paliva a prodloužením životnosti i při extrémním zatížení. Olej je kompatibilní s nejmodernějšími typy katalytických systémů výfukových plynů.

Valar Gema NTC-C3 053 je doporučován tam, kde je požadován maximální výkon motorů. Je vhodný zejména pro nejmodernější typy (plnicí normu pro emise výfukových plynů EURO 4, 5, 6) benzínových a naftových motorů, přepřínovaných i nepřepřínovaných s katalyzátory výfukových plynů i bez, osobních i dodávkových automobilů.

Valar Gema NTC-C3 053:

- umožňuje snadnou startovatelnost i za velmi nízkých teplot
- chrání motor proti opotřebení a udržuje motor v čistotě
- umožňuje použití v motorech plnicích EURO 4, 5, 6
- zajišťuje maximální ochranu proti tvorbě úsad a proti oxidaci za vysokých teplot
- šetří pohonné hmoty a chrání nejmodernější katalytické systémy výfukových plynů
- zajišťuje okamžité zaolejování motoru a snižuje pasivní odpory motoru

Formulace využívající nejmodernější nanotechnologii:

- zaručuje výrazné snížení tření a opotřebení částí motoru
- zvyšuje spolehlivost motoru a snižuje možné riziko poškození třecích dvojic
- umožňuje snížení produkce tepla – pozitivně se podílí na teplotním režimu motoru
- zvyšuje energetickou účinnost, výkon a krouticí moment motoru
- snižuje úroveň hluku motoru

ACEA C3

API SN/SM/SL/CF

Odpovídá výkonové charakteristice:

MB 229.31/229.51/226.5

VW 502 00/505 01

BMW Longlife - 04

GM dexos 2

Renault RN0700/RN0710

Charakteristické parametry

Parametr	Jednotka	Hodnota	Norma
Kinematická viskozita při 100°C	mm ² /s	11,3	ČSN EN ISO 3104
Viskozitní index		165	ČSN 65 6218
Bod tuhnutí	°C	-42	ČSN 65 6072

Hodnoty v tabulce jsou hodnotami typickými pro současnou produkci.

Výrobce a distributor:

Valar Czech Oil, a.s, Dopraváků 3, 184 00 Praha 8, Česká Republika

IČ: 43004211

www.valar.cz

